



RPS HALAT PLAKALI KARKAS

Sınıf	Sınıf I, Sınıf II, Sınıf III, Sınıf IV
Uygulama	MR
Beyan Yüğü	Maks. 2000 Kg
Askı Tipi	1:1
Beyan Hızı	Maks. 2 m/s
Fren Tipi	Tek Yöne Çift Yöne
Kasnak Çapları	-
Patenler	Düz Paten Makara Paten
Yüzey	RAL 7012 - Elektrostatik Toz Boya
Aşırı Yük	LWS 3F - Entegre

Aries Kabin ve Komple Sistemler ile Tam Uyumludur.

HLS HİDROLİK L KARKAS

Sınıf	Sınıf I, Sınıf II, Sınıf III
Uygulama	MR
Beyan Yüğü	Maks. 1000 Kg
Askı Yüğü	1:2
Beyan Yüğü	Maks. 1 m/s
Fren Tipi	Tek Yöne
Kasnak Çapları	Ø240/Ø320/Ø400/Ø450
Patenler	Düz Paten Makara Paten
Yüzey	RAL 7012 - Elektrostatik Toz Boya
Aşırı Yük	-

Aries Kabin ve Komple Sistemler ile Tam Uyumludur.



TTP ÜSTTE İKİ KASNAK - DİK

Sınıf	Sınıf I, Sınıf II, Sınıf III, Sınıf IV
Uygulama	MR
Beyan Yüğü	Maks. 2000 Kg
Askı Tipi	1:2
Beyan Hızı	Maks. 2 m/s
Fren Tipi	Tek Yöne Çift Yöne
Kasnak Çapları	Ø240/Ø320/Ø400/Ø450/Ø520
Patenler	Düz Paten Makara Paten
Yüzey	RAL 7012 - Elektrostatik Toz Boya
Aşırı Yük	LWS 3F - Entegre

Aries Kabin ve Komple Sistemler ile Tam Uyumludur.



BTP ALTTA İKİ KASNAK - PARALEL

Sınıf	Sınıf I, Sınıf II, Sınıf III, Sınıf IV
Uygulama	MR / MRL
Beyan Yüğü	Maks. 1000 Kg
Askı Tipi	1:2
Beyan Hızı	Maks. 2 m/s
Fren Tipi	Tek Yöne Çift Yöne
Kasnak Çapları	Ø240/Ø320/Ø400
Patenler	Düz Paten
Yüzey	RAL 7012 - Elektrostatik Toz Boya
Aşırı Yük	LWS 3F - Entegre

Aries Kabin ve Komple Sistemler ile Tam Uyumludur.



BTP-2**ALTTA İKİ KASNAK - PARALEL**

Sınıf	Sınıf I, Sınıf II, Sınıf III, Sınıf IV
Uygulama	MR / MRL
Beyan Yüğü	Maks. 2500 Kg
Askı Tipi	1:2
Beyan Hızı	Maks. 2 m/s
Fren Tipi	Tek Yöne Çift Yöne
Kasnak Çapları	Ø240/Ø320/Ø400/Ø450/Ø520
Patenler	Düz Paten
Yüzey	RAL RAL 7012 - Elektrostatik Toz Boya
Aşırı Yük	LWS 3F - Entegre

Aries Kabin ve Komple Sistemler ile Tam Uyumludur.

**BTP-4****ALTTA DÖRT KASNAK - PARALEL**

Sınıf	Sınıf I, Sınıf II, Sınıf III, Sınıf IV
Uygulama	MR / MRL
Beyan Yüğü	Maks. 4500 Kg
Askı Tipi	1:4
Beyan Hızı	Maks. 2 m/s
Fren Tipi	Tek Yöne
Kasnak Çapları	Ø320/Ø400/Ø450/Ø520
Patenler	Düz Paten
Yüzey	RAL RAL 7012 - Elektrostatik Toz Boya
Aşırı Yük	LWS 3F 3F 210 / LWS 3F 310-Entegre

Aries Kabin ve Komple Sistemler ile Tam Uyumludur.

**CW-SS****AĞIRLIK KARKASI
TEK SIRA - TEK KASNAK**

Sınıf	Sınıf I, Sınıf II, Sınıf III, Sınıf IV
Uygulama	MR / MRL
Beyan Yüğü	Maks. 2500 Kg
Askı Tipi	1:2
Beyan Hızı	Maks. 2 m/s
Fren Tipi	-
Kasnak Çapları	Ø240/Ø320/Ø400/Ø450/Ø520
Patenler	Düz Paten
Yüzey	RAL RAL 7012 - Elektrostatik Toz Boya
Aşırı Yük	-

Aries Kabin ve Komple Sistemler ile Tam Uyumludur.

**U Bracket Type-1.**

Asansör sisteminin, tüm componentlerinin (kapılar, karkas, motor) bir uyum içerisinde ve konforlu olarak çalışması, ancak rayların ölçü ve paralellik bakımından doğru montajı ile mümkündür.

Bunu sağlayabilmek için, gerekirse her kat için özel olarak üretilmiş, yeterli ayar imkanı sağlayarak kuyu hatalarını ortadan kaldıran, robust konsollar kullanılmalıdır.

Ametal, her türlü kapasite ve uygulama için, projelerinize uygun, montajı basitleştirilmiş konsol sistemleri sunar.

